押しネジ穴2ヶ所

◆ ご注文品番の作り方

注文は必ず下記品番でお知らせください

本追加工の指示記号は **2M** です。
以下のように注文番号を作成しご注文ください。

例）品番 TWN200の場合

TWN200-2M
製品品番　指示記号

◆ 追加工対応表

価格はボス部の材質により異なります

次の 2 点は弊社一任とさせていただきます。　1）握り穴に対しての押しネジの位置
2）2 ヶ所の押しネジの位置関係

品番 / ボス部の材質		TWN-SUS TWN-F-SUS ステンレス	SSH-R, SSHR-R ステンレス	NTWN,TWN TWN-F 鋳物・スチール	TWN-G 鋳物・スチール	EDHN-R EDHN-F 鋳物・スチール	NSH,SH, SH-F 鋳物・スチール
ハンドル呼び径	軸穴径	押しネジ穴径					
φ 50	φ10		2−M5			値の見方 2−M5 対応可能なネジ穴径	
φ 63	φ12		2−M5				
φ 80	φ 8	2−M4		2−M4		2−M4	
φ100	φ10	2−M5		2−M5		2−M5	2−M5
φ125	φ12	2−M5		2−M5		2−M5	2−M5
φ150	φ14					2−M5	
φ160	φ14	2−M5		2−M5			2−M5
φ175	φ16					2−M6	
φ200	φ16	2−M6		2−M6			
	φ20					2−M6	2−M6
φ250	φ20			2−M6	2−M6	2−M6	
φ300	φ26			2−M8	2−M8		
φ375	φ26			2−M8	2−M8		

押しネジ穴 M（2ヵ所）	押しネジ位置 A	
	右記以外	EDHN、ASH
M 4	6	5
M 5	7	5
M 6	9	6
M 8	10	7





注1）軸穴径φｄは、各製品のページを参照願います。

◆ 追加工価格

（円）

ハンドル呼び径（φ）	ボス部の材質		
	ステンレス	鋳物・スチール	アルミ
32～375	3,800	2,200	1,800

品番		ASH	AH-R	AHG-R, AHR-R	AHRS-R
ボス部の材質		アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
ハンドル呼び径	軸穴径	押しネジ穴径			
φ 32	φ 8		2-M4		
φ 40	φ 8		2-M4		2-M4
φ 50	φ10		2-M5	2-M5	2-M5
φ 63	φ12		2-M5	2-M5	2-M5
φ 80	φ16		2-M6	2-M6	
φ125	φ12	2-M5			
φ140	φ12	2-M5			
φ160	φ16	2-M6			
φ200	φ18	2-M6			
φ250	φ22	2-M6			

値の見方 2-M5
対応可能なネジ穴径