軸穴

◆ ご注文品番の作り方

注文は必ず下記品番で お知らせください

本追加工の指示記号は HN です。 以下のように注文番号を作成しご注文ください。

例) 品番 NV200、軸穴加工φ20mmの場合



指示記号

【ご希望の加工径】 1mm刻みのみ。 小数点以下や、下記対応 表にない数値は対応でき ません。



▶追加工対応表 対象軸穴径の加工公差は H8 です。

価格はボス部の材質により異なります

| | | | | | | | | | | | | (mm) | | |
|--------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--|--|
| | 品番 | NRP-SUS, RP-SUS | NSTH, STH | NRP,RP | NSP,SP | NPSN, PSN | PSN-F | NS,S, NBS.BS | NV,V | SY | SHKP (インジケーターは別表) | PDH | | |
| | ボス部の材質 | ステンレス | ステンレス | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | 鋳物・ スチール | | |
| | | | | | | 軸穴径 φ d H8 | | | | | | | | |
| ハンドル呼び | φ 50 | 値の | 月方 見方 10 | ~20十径 | 応可能な サイズ <u></u> | 10~12 | | | | | | | | |
| | φ 63 | | 10から20mm | エが行えます | | 10~14 | | | | | | | | |
| | φ 80 | 例) 1 On | 上記だと10から20mm間の1mmごとで可能。 例)10mm、11mm、12mm ··· 20mm | | | | | | 10~18 | | | 10~18 | | |
| 径 | φ100 | 10~17 | 10~20 | 10~17 | | 10~16 | 10~16 | 10~20 | 10~20 | | | 10~20 | | |
| | φ125 | 12~20 | 12~22 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~22 | 12~22 | | | 12~22 | | |
| | φ130 | | | | | | | | | | 14~24 | | | |
| | φ140 | 14~22 | | 14~22 | | | | | 14~24 | | | | | |
| | φ150 | | | | | 14~20 | 14~20 | | | | 14~24 | | | |
| | φ160 | 14~24 | 14~25 | 14~24 | 14~24 | | | 14~25 | 14~25 | 14~25 | | 14~25 | | |
| | φ175 | | | | | 15~25 | 15~25 | | | | | | | |
| | φ180 | | | | | | | | 14~25 | | | | | |
| | φ200 | 16~26 | 16~28 ※27は不可 | 16~26 | 16~26 | 16~26 | 16~26 | 16~28 ※27は不可 | 16~28 ※27は不可 | 16~28 ※27は不可 | | | | |
| | φ225 | | | | | | | | 18~30 ※27·29は 不可 | | | | | |
| | φ250 | 20~30 ※27·29は 不可 | | 20~32 ※27·29·31 は不可 | 20~32 ※27·29·31 は不可 | 20~32 ※27·29·31 は不可 | 20~32 ※27·29·31 は不可 | | 20~32 ※27·29·31 は不可 | 20~32 ※27·29·31 は不可 | | | | |
| | φ280 | | | | | | | | 20~35 *27·29·31· 33·34は不可 | | | | | |
| | φ300 | | | | | 20~35 *27·29·31· 33·34は不可 | | | | | | | | |
| | φ315 | 20~35 ※27·29·31· 33·34は不可 | | 20~35 ※27·29·31· 33·34は不可 | | | | | 20~35 *27·29·31· 33·34は不可 | | | | | |

◆ 追加工価格 (円)

| | ボス部の材質 | | | | | |
|------------|--------|---------|-------|--|--|--|
| ハンドル呼び径(φ) | ステンレス | 鋳物・スチール | アルミ | | | |
| 32~160 | 4,200 | 2,000 | 1,800 | | | |
| 175~200 | 5,000 | 2,400 | 2,200 | | | |
| 225~300 | 5,800 | 2,800 | 2,600 | | | |
| 315 | 12,000 | 2,800 | 2,600 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | (mm) |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------|--------|---------------------|---|---------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 品番 | AL2SP, AL2SP-N | ALV, ALV-N | NDA,DA | ASH | AH-C | AHG-C, AHR-C | AHRS-C | SHK (インシケーターは別売) | | HW -ターは別売) | DHK (インシケーターは別売) | DRK (インジケーターは別表) |
| | ボス部の 材質 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | ア | ルミ | アルミ | アルミ |
| | | | | ı | | ı | 軸穴径 | φ d H8 | | | | | |
| ハン | φ 32 | | | | | 10 | | | | | | | |
| バドル呼び径 | φ 40 | | | | | 10~12 | | 10~12 | 値 | の見方 | 10~20 | → 対応可能 → 径サイズ 」(単位 mn | |
| | φ 50 | | | | | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 上記 | m刻みの値で加工が行えます。 Bだと10から20mm間の1mmごとで可能。 10mm、11mm、12mm … 20mm | | | |
| | φ 63 | | | | | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 199) | Omm, 11n | nm、12mm· | ·· 20mm | |
| | φ 65 | | | | | | | | | | | | 10~24 |
| | φ 80 | 11~18 | 11~18 | 10~18 | | 12~18 | 12~18 | | | | | 10~24 | |
| | φ 90 | | | | | | | | | | | | 11~24 |
| | φ100 | 11~20 | 11~20 | 10~20 | | | | | | | | 11~24 | |
| | φ120 | | | | | | | | 12~20 | | | | |
| | φ125 | 13~22 | 13~22 | 12~22 | 13~22 | | | | | 13 | ~24 | | |
| | φ140 | | 15~24 | | 14~24 | | | | 14~24 | 13 | ~24 | | |
| | φ160 | 15~25 | 15~25 | 14~25 | 17~25 | | | | 14~25 | 15 | ~24 | | |
| | φ180 | | 17~25 | | | | | | | 17 | ~25 | | |
| | φ200 | 19~28 ※27は不可 | 19~28 ※27は不可 | 16~28 ※27は不可 | | | | | 16~28 ※27は不可 | 19 | ~25 | | |
| | φ225 | | 21~30 ※27·29は 不可 | | | | | | | | | | |
| | φ250 | 23~32 ※27·29·31 は不可 | 23~32 ※27·29·31 は不可 | 20~32 ※27·29·31 は不可 | 23~32 ※27·29·31 は不可 | | | | | 23 *27·29· 33·34 | | | |
| | φ280 | | 25·26· 28·30· 32·35 | | | | | | | | | | |
| | φ315 | | 28·30· 32·35 | | | | | | | | | | |