メネジ貫通穴

◆ ご注文品番の作り方

注文は必ず下記品番でお知らせください

本追加工の指示記号は T です。
以下のように注文番号を作成しご注文ください。

例）品番 NV200、軸穴加工 M16メネジの場合

NV200 - T 16

- NV200：製品品番
- T：指示記号
- 16：【ご希望のメネジサイズ】 下記対応表にない数値は対応できません。

◆ 追加工対応表

価格はボス部の材質により異なります

ハンドル呼び径	品番	NRP-SUS, RP-SUS	NSTH, STH	SSH-C, SSHR-C	NRP,RP	NSP,SP	NPSN, PSN	PSN-F	NS,S, NBS,BS	NV,V	SY
	ボス部の材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	鋳物・スチール	鋳物・スチール	鋳物・スチール	鋳物・スチール	鋳物・スチール	鋳物・スチール	鋳物・スチール
		メネジサイズ (mm)									
	φ 50			M8・10・12・16			M8・10				
	φ 63			M10・12・16			M10・12				
	φ 80						M10・12			M10・12・16	
	φ100	M10・12・16	M10・12・16		M10・12・16		M10・12・16	M10・12	M10・12・16	M10・12・16	
	φ125	M10・12・16	M10・12・16・20		M10・12・16	M10・12・16	M10・12・16・20	M10・12・16	M10・12・16・20	M10・12・16・20	
	φ140	M10・12・16・20			M10・12・16・20					M10・12・16・20	
	φ150						M10・12・16・20	M10・12・16			
	φ160	M12・16・20	M12・16・20		M12・16・20	M12・16・20			M12・16・20	M12・16・20	M12・16・20
	φ175						M16・20・24	M16・20・24			
	φ180									M16・20・24	
	φ200	M16・20	M16・20		M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24
	φ225									M16・20・24	
	φ250	M16・20			M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24	M16・20・24		M16・20・24	M16・20・24
	φ280									M16・20・24	
	φ300						M16・20・24				
	φ315	–			M16・20・24					M16・20・24	

値の見方 M10・12・16 ← 対応可能なメネジサイズ

◆ 追加工価格

（円）

ハンドル呼び径（φ）	ボス部の材質 ステンレス	鋳物・スチール	アルミ
32～160	4,200	2,000	1,800
175～200	5,000	2,400	2,200
225～315	5,800	2,800	2,600

ハンドル呼び径	品番 / ボス部の材質	AL2SP, AL2SP-N アルミ	ALV,ALV-N アルミ	NDA,DA アルミ	ASH アルミ	AH-C アルミ	AHG-C AHR-C アルミ	AHRS-C アルミ
		メネジサイズ (mm)						
	φ 32	値の見方 M10・12・16 対応可能なメネジサイズ				M8・10		
	φ 40					M8・10		M8・10
	φ 50					M10・12・16	M10・12・16	M10・12・16
	φ 63					M10・12・16	M10・12・16	M10・12・16
	φ 80	M12・16	M12・16	M10・12・16		M16・20・24	M16・20・24	
	φ100	M12・16・20	M12・16・20	M10・12・16				
	φ125	M16・20・24	M16・20・24	M10・12・16・20	M16・20・24			
	φ140		M20・24		M16・20・24			
	φ160	M20・24	M20・24	M12・16・20	M20・24			
	φ180		M20・24					
	φ200	M24	M24	M16・20・24	M24			
	φ225		M24					
	φ250	–	–	M16・20・24	–			
	φ280		–					